

Het Conlit PS EIS systeem is dé ideale brandwerende bekleding voor horizontale ronde luchtkanalen met een diameter tot 356 mm. Dankzij een snelle montage zijn de totale installatiekosten zeer gunstig. Het Conlit PS EIS systeem is bovendien getest conform de nieuwe EN-norm 1366-1:2001 Fire resistance tests for service installations – Part 1: Ducts. Het systeem is ook getest op brand zowel binnen als buiten het kanaal. Het Conlit PS EIS systeem omvat een reeks standaard leidingdiameters en de daarbij behorende isolatiediktes. Een brandwerende bekleding van uw ronde luchtkanaal is hiermee gegarandeerd.



Toepassingen

De Conlit Duct Bandage is een brandwerende bandage voor het brandwerend beschermen en doorvoeren van ronde luchtkanalen tot 356 mm in combinatie met de Conlit PS EIS pijpschaal.

Voordelen

- Brandwerende, akoestische en thermische isolatie in één
- Enkellaagse isolatieoplossing
- Geen (additionele) kragen bij flenzen en ophangingen vereist
- Makkelijk verwerkbaar, eenvoudig te snijden en op maat te brengen
- Toepasbaar voor zowel massieve als lichte scheidingsconstructies
- Makkelijk herkenbaar door voorbedrukte aluminiumfolie

Diameter ø mm	60 minuten 60mm	90 minuten 80mm	120 minuten 100mm
63	36,95	58,75	78,65
80	42,19	64,49	85,09
100	44,65	69,55	91,75
125	46,79	73,75	98,89
160	54,35	82,59	105,75
200	64,79	93,49	117,35
250	79,05	110,35	141,55
315	96,85	127,65	165,09

/producten-voor-technische-isolatie/conlit-brandwerende-producten/conlit-ps-eis-60-90-120.aspx juli 11, 2011 kl.9:18