

## Conlit Fire Plug (Brandwerende opvulstop)

### Productbeschrijving

De Conlit Fire Plug is een cilindrisch vormdeel uit hoge densiteit steenwol, afgestemd op de meest voorkomende diameters gebruikt bij kernboringen.



### Toepassingen

Conlit Fire Plug is bedoeld als tijdelijk opvulmiddel voor later aan te brengen leidingdoorvoeringen. Deze stoppen kunnen later eenvoudig verwijderd worden en vervangen door een Rockwool brandwerende doorvoering.

### Voordelen

- Goede pasvorm. De buitendiameter is gelijk aan diameters kernboringen: 60, 80, 100, 130, 150, 180, 220, 250 en 280 mm
- Voor zowel massieve als gipskartonconstructies
- Zowel toe te passen in wanden en vloeren
- Eenvoudig te installeren
- Optimale brandveiligheid, gecombineerd met akoestische en thermische isolatie
- Getest en beoordeeld door diverse geaccrediteerde brandlaboratoria

### Warmtegeleidingscoëfficiënt

Prestaties	Temperatuur	Waarde	Meetwaarde	Norm
t°m (°C)	10	0,04	λ (W/mK)	EN 12667

### Producteigenschappen

Eigenschappen	Prestatie	Norm
<b>Reactie bij brand</b>	Onbrandbaar	NEN 6064
	A1	DIN 4102-1
<b>Weerstand tegen brand</b>	Brandwerendheid van 30 tot 120 minuten conform onderstaande attesten: 2006-CVB-RO252: Brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2005 van doorvoeringen van niet-brandbare leidingen, afgedicht met Rockwool-isolatieschalen	
	2006-CVB-RO253: Brandwerendheid in de zin van NEN 6069:2005 van doorvoeringen van brandbare leidingen, afgedicht met Rockwool-isolatieschalen	
<b>Waterabsorptie</b>	Wateropname < 1 to kg/m <sup>2</sup>	EN 1609

### Afmetingen

Diameter ø mm	Lengte mm	Verpakking m2/doos	Verpakking
60	1000	36	Verpakt in dozen
80	1000	20	Verpakt in dozen
100	1000	14	Verpakt in dozen
130	1000	9	Verpakt in dozen
150	1000	6	Verpakt in dozen
180	1000	4	Verpakt in dozen
220	1000	2	Verpakt in dozen
250	1000	1	Verpakt in dozen
280	1000	1	Verpakt in dozen
325	1000	1	Verpakt in dozen

