

Conlit Fix (Speciale lijm voor brandwerende toepassingen)

Productbeschrijving

Conlit Fix is een onbrandbare, anorganische lijm op waterglasbasis, speciaal ontwikkeld voor de montage van Conlit-producten in brandwerende constructies.

Toepassingen

Conlit Fix wordt voornamelijk toegepast voor de onderlinge verlijming van Conlit-steenwol. Deze lijm wordt gebruikt bij zowel brandwerende leidingdoorvoeringen, Conlit Ductrock als Conlit Steel Protection.

Voordelen

- Makkelijk toe te passen door optimale consistentie
- Conlit-worsten zijn makkelijk in gebruik met behulp van (her)vulbare spuitpistolen
- Conlit Fix Cold is aan te brengen bij lichte vriestemperaturen tot -7 °C



Producteigenschappen

Eigenschappen	Prestatie	Norm
Reactie bij brand	Onbrandbaar	NEN 6064
	A1	DIN 4102-1
Lijmeigenschappen	Verwerkingstemperatuur: 5°C to 25°C Niet verwerken onder 5 °C; (Conlit Fix Cold: niet onder -7 °C)	

Afmetingen

Verpakking kg	Transport verpakking
20	
1	18

/producten-voor-technische-isolatie/conlit-brandwerende-producten/conlit-fix-(speciale-lijm-voor-brandwerende-toepassingen).aspx juni 27, 2011 kl.9:54

Rockwool Technical Insulation · Delfstoffenweg 2 · NL-6045 JH Roermond · Tel. +31 (0)475 35 36 18 · Fax. +31 (0)475 35 36 40

Copyright © Rockwool Technical Insulation [Algemene voorwaarden](#) [Disclaimer](#)