

## Rockwool Alufix (Zelfklevende aluminiumtape)

### Productbeschrijving

Rockwool Alufix is een zelfklevende, onbrandbare en oplosmiddelvrije aluminiumtape. De kleefzijde is bedekt met een PE-folie welke voorafgaande aan de verwerking verwijderd dient te worden.



### Toepassingen

Rockwool Alufix is speciaal ontwikkeld voor het afwerken van alle Rockwool-producten welke zijn voorzien van een aluminium folie, bijvoorbeeld de Rockwool 133 (EF), Rockwool Klimaboard, Rockwool 810, Conlit 150 U en Conlit Ductrock.

### Producteigenschappen

Eigenschappen	Prestatie	Norm
Reactie bij brand	A2	DIN 4102-1
Lijmeigenschappen	Verwerkingstemperatuur: 5°C to 35°C	
	Toepassingstemperatuur: -15°C to 100°C	
	Voor een goede hechting dient de ondergrond droog, stof en vetvrij te zijn.	
	Kleefkracht op staal: > 10N/25 mm	

### Afmetingen

Breedte mm	Lengte m/rol	Rollen/karton
75	100	16
100	100	12

/producten-voor-technische-isolatie/technische-isolatie-in-gebouwen/rockwool-alufix-(zelfklevende-aluminiumtape).aspx juni 27, 2011 kl.10:20

Rockwool Technical Insulation · Delfstoffenweg 2 · NL-6045 JH Roermond · Tel. +31 (0)475 35 36 18 · Fax. +31 (0)475 35 36 40

Copyright © Rockwool Technical Insulation [Algemene voorwaarden](#) [Disclaimer](#)